

**NEU**



**estefold 2300W**

**Planbreiten bis zu 1220 mm (48")**

## **estefold 2300W beinhaltet den größten Funktionsumfang ihrer Klasse:**

- 4 voreingestellte, meist gebräuchliche DIN-Faltprogramme, 4 frei einstellbare Faltprogramme sowie 4 zusätzliche Freestyle-Faltprogramme bei denen jede einzelne Faltridge
- Größten, komfortabelsten und klappbaren Anlagentisch
- Variable Faltgeschwindigkeiten von 5 - 21 m/min
- Paketbreiten Längsfaltung: 100 - 420 mm (millimetergenau einstellbar)
- Paketbreiten Querfaltung: 200 - 420 mm (millimetergenau einstellbar)

Tisch oben

Tisch unten



## Eigenschaften

Die bewährten, tausendfach erprobten Stärken der estefold 2300, wie: Genaueste Faltprecision, höchste Zuverlässigkeit und extreme Langlebigkeit finden sich natürlich auch in der estefold 2300W wieder. Das neue, größere Digitaldisplay ermöglicht eine noch intuitivere Nutzung durch die exakte Darstellung der einzelnen Falstile. Die individuelle Anpassungsfähigkeit der Fallgeschwindigkeit gewährleistet auch eine perfekte Verarbeitung leichterer Grammaturen, beschichteter Oberflächen und/oder vollflächiger Farbausdrucke.

## Technische Daten

Faltgeschwindigkeit	5 - 21 m/min
Planlänge (nur Längsfaltung)	400 mm - unbegrenzt
Planlänge (Längs- und Querfaltung)	400 - 2100 mm (80g/m <sup>2</sup> DIN)
Planbreite	100 - 1220 mm
Papiergewicht	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Paketbreite	100 - 420 mm*
Pakethöhe	200 - 420 mm
Heftrand	0 - 30 mm
Faltprogramme	12**

## Optionen

### Andruckverstärkung

Die Andruckverstärkung erhöht die Einzugskraft der Einlaufwalze und minimiert dadurch mögliche Abweichungen bei beschichteten-, glossy-, glatten und/oder vollflächigen Farbausdrucke.

### Komforteinzug

Der Komforteinzug stabilisiert die waagerechte Positionierung der Einlaufwalze und minimiert dadurch die Führung speziell langer, schmaler Pläne.

### Stellfüße

Die Stellfüße ermöglichen den Ausgleich von Bodenunebenheiten am Aufstellort. Sie werden zusätzlich, zu den ab Werk montierten Rollen, geliefert und müssen vor Ort anstelle der Rollen verschraubt werden.

\* frei definierbare Faltpakete in Längs- und Querfaltung über Freestyle-Programme

\*\* 4 voreingestellte-, 4 einstellbare- und 4 freestyle Programme (gerechnet und ungerechnet)